



Antes de intentar la instalación,
lea atentamente estas instrucciones
y consérvelas para futuras consultas.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD OPTOELECTRÓNICO

MANUAL DE INSTRUCCIONES




MONTAJE:

Para garantizar un funcionamiento óptimo, el receptor (RX) y el transmisor (TX) deben estar correctamente alineados.

La altura de instalación recomendada debe ser superior a 20 cm y la distancia entre RX y TX debe ser mayor a 2 metros.


Mantenga el dispositivo en posición vertical y en línea recta.

Verifique la alineación correcta observando el LED del receptor. Cuando el dispositivo está alineado, el LED se enciende.



TX

1 = 0V AC/DC-
2 = 12/24V AC/DC+



RX

1 = 0V AC/DC-
2 = 12/24V AC/DC+
3 = NO
4 = COM
5 = NC

La fotocélula autoalineable es un dispositivo de seguridad compuesto por un transmisor y un receptor de infrarrojos modulados.

Interrumpe el recorrido del haz al detectar un obstáculo, provocando el cambio de estado del contacto eléctrico en el receptor.



Cumple con las siguientes normativas:
IEC335.1 y IEC/EN 60825-1.

ESPECIFICACIONES:

Alimentación:	12/24V AC/DC
Consumo:	>25mA
Alcance de detección:	<15m
Tiempo de detección:	1 seg
Temperatura de trabajo:	-10°C / +50°C
Tipo de alineación:	automática
Instalación:	montaje en pared



AVISO IMPORTANTE:



¡Advertencia! La instalación incorrecta o el uso inadecuado del producto puede provocar lesiones personales graves.



Cualquier reparación debe ser realizada únicamente por personal calificado.